Débitmètre oxygène à barillet SELECTAFLO

Selectaflo est un débitmètre à orifices calibrés et à détente intégrée. **Il permet au personnel médical de régler avec précision et simplicité le débit de gaz délivré au patient.** Grâce à son design ingénieux, utiliser Selectaflo est intuitif. Débitmètre intuitif et clair débitmètre doux, d'un robustesse inégalée à la maintenace simplifiée.

Référence 325040

Description du produit :

Référence Air Liquide: 149879 Débit maximum: 15 L/ min. Plages débit (0/1/1.5/2/3/4/6/9/12/15). SELECTAFLO est livré systématiquement avec son olive (12x125) de sortie. **Autres références et consommables: Onglet DOCUMENTATION, nous consulter.**
Caractéristiques du Débitmètre oxygène à barillet SELECTAFLO
- Débitmètre intuitif et clair: Préhension naturelle même avec des gants, lecture à distance du gaz et du débit délivré.
- Débitmètre doux: Finition lisse et soignée, olive profilée et sûre
- Débitmètre d'un robustesse inégalée: résistance aux chocs, coque traitée anti-UV
- Maintenance simplifiée: absence de maintenance préventive
- Surpression maximale : 6 bar
- Précision : ± 30% pour un débit 1,5 l /min
- Dimensions : 115 x 56 mm - Masse : 295 g – Masse magnétique : 4,1 g
- Température de stockage : -20°C à +60°C - Température d'utilisation : -20°C à +60°C
- Robinet à orifice calibré - Durée de vie : 10 ans

Pour un bon usage des matériels nous vous invitons à vous reporter aux instructionsde la notice d'utilisation et de l'étiquetage.

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires
Nom du produit: SELECTAFLO
Utilisation et instructions: Lire attentivement le manuel d'utilisation. Onglet **DOCUMENTATION**
Fabricant: AIR LIQUIDE
Marquage CE: 0120 : Dispositif médical classe IIa conforme à la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Raccords normalisés NFS 90116. Normes : EN ISO 10524-4 : 2008 - Partie 4

médic affaires
Votre matériel, notre savoir-faire