

Moniteur de surveillance SpO2 / PNI M860 - Ecran tactile



Design innovant, écran tactile, moniteur compact et léger. Idéal pour la prise en charge pré-hospitalière et les services de soins légers, le moniteur portable M860 est destiné à la surveillance en continu des paramètres vitaux SpO2 / PNI d'un patient adulte, pédiatrique ou nouveau-né. **Livré de série avec son brassard adulte (27-35 cm), capteur SpO2 adulte.**

Référence 680080

Attributs du produit :

Moniteur de surveillance M860: Moniteur de surveillance M860 avec accessoires adulte SpO2 / PNI

Description du produit :

Les atouts du Moniteur de surveillance SpO2 / PNI - Ecran tactile

- Ecran tactile de 4,3 Pouces TFT offrant un fonctionnement simple et intuitif.
- Design innovant, compact et léger (400 grammes)
- Adapté aux adultes, enfants et nouveau-nés.
- Stockage des données jusqu'à 96 patients et 500 valeurs pour chaque patient
- Reconnaissance de gravité
- Batterie 4800 mah/3.7v
- Une autonomie de plus de 20 Hrs
- Alarmes sonores et visuelles paramétrables

Spécifications du Moniteur de surveillance SpO2 / PNI - Ecran tactile - Coque de protection

- TAILLE : 4.3 Pouces
- RÉOLUTION : 480 x 272
- TOUCHES : Touches résistantes
- DIRECTION D'AUTOROTATION : Quatre directions
- ADAPTATEUR SECTEUR : Input : AC 100-240V / Output : DC 5V/2A

Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: MONITEUR PORTABLE M860 **Utilisation et instructions:** Lire mode d'emploi avant utilisation - Onglet DOCUMENTATION - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant:** Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. **Normes applicables au dispositif médical:** Dispositif médicale de classe IIb selon la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CE. Organisme de notification TÜV Sud product, CE0123. Certificat CE n° G1 15 09 49957 0033 Rev.01 – Fabriqué en RPC. **Classe du dispositif médical:** IIb