

Chariot brancard monobloc 240 CF Rts Chapuis



Couche articulée en 4 parties (Dossier + Assise + Jambes + Pieds) pour le 240 CF. Chariot-brancard ambulance complet, testé et validé par l'UTAC selon la norme EN1789. Couche amovible et appui-tete en options. Châssis structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique. 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières et blocage directionnel par commande aux pieds. Pour toute demande d'informations sur ce produit, merci de bien vouloir nous faire une demande de devis ou de renseignements complémentaires.

Référence 118045

Attributs du produit :

Chapuis Série 240: Brancard 240CF, Brancard 240CF + Couche articulée

Description du produit :

Normes et certifications du chariot brancard monobloc 240 CF

- Chariot brancard aux Normes Européennes EN 1865 EN 1789
- Certification AFNOR N° 134-010
- Testé et validé par l'UTAC selon la norme EN 1789 § 4.5.9 : P.V. N° 01/03480 01/07419

Le chariot brancard monobloc 240 CF Rts Chapuis comprend:

- 1 châssis structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique.
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions.
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 4 parties et entièrement réglable par vérins à blocage hydraulique à commande bilatérale (système breveté).
- 2 barrières latérales rabattables. + 1 barrière de pieds.
- 1 matelas forme baquet dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert ou jaune.
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes, testés à 10 g,
- 2 béquilles repliables à dépliage automatique assisté par vérins. (Position intermédiaire sur demande).
- 4 roues Ø 200 (bandage mousse polyuréthanne + roulements à billes) dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) et blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant).
- Poids du 240 CF : 35 Kg
- Charge maxi du 240 CF: 160 Kg
- Hauteur de chargement du 240 CF: 50 cm



Garantie: 2 Ans

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 240 CF **Utilisation et instructions**: Lire la notice avant utilisation

Fabricant: RTS CHAPUIS

Normes: Conforme à la norme NF EN 1865 Testé et validé par UTAC selon la norme NF EN 1789 § 4.5.9 : P.V.

n°01/07419