

Chariot brancard monobloc 240 CF Rts Chapuis



Couche articulée en 4 parties (Dossier + Assise + Jambes + Pieds) pour le 240 CF. Chariot-brancard ambulance complet, testé et validé par l'UTAC selon la norme EN1789. **Couche amovible** et appui-tête en options. Châssis structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique. 4 roues Ø 200 dont 2 pivotantes arrières et **blocage directionnel par commande aux pieds**. *Pour toute demande d'informations sur ce produit, merci de bien vouloir nous faire une demande de devis ou de renseignements complémentaires.*

Référence 118045

Attributs du produit :

Chapuis Série 240: Brancard 240CF, Brancard 240CF + Couche articulée

Description du produit :

Normes et certifications du chariot brancard monobloc 240 CF

- Chariot brancard aux Normes Européennes EN 1865 - EN 1789
- Certification AFNOR N° 134-010
- Testé et validé par l'UTAC selon la norme EN 1789 § 4.5.9 : P.V. N° 01/03480 - 01/07419

Le chariot brancard monobloc 240 CF Rts Chapuis comprend:

- 1 châssis structure en alliage d'aluminium haute résistance de qualité aéronautique.
- 4 poignées télescopiques ergonomiques 3 positions.
- 1 couche avec plan dur en aluminium anodisé, articulée en 4 parties et entièrement réglable par vérins à blocage hydraulique à commande bilatérale (système breveté).
- 2 barrières latérales rabattables. + 1 barrière de pieds.
- 1 matelas forme baquet dessus 1 couleur au choix : Bleu, Vert ou jaune.
- 1 harnais 4 points et 1 sangle de jambes, testés à 10 g,
- 2 béquilles repliables à dépliage automatique assisté par vérins. (Position intermédiaire sur demande).
- 4 roues Ø 200 (bandage mousse polyuréthane + roulements à billes) dont 2 pivotantes arrières (Rotation + Direction) et blocage directionnel par commande aux pieds
- 2 manettes de commande des béquilles avec rappel automatique en position de sécurité (brevet RTS CHAPUIS et indexation de couleur (Rouge : béquille arrière / Vert : béquille avant).
- Poids du 240 CF : 35 Kg
- Charge maxi du 240 CF : 160 Kg
- Hauteur de chargement du 240 CF: 50 cm

Garantie: 2 Ans

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Désignation: CHARIOT BRANCARD MONOBLOC 240 CF

Utilisation et instructions: Lire la notice avant utilisation

Fabricant: RTS CHAPUIS

Normes: Conforme à la norme NF EN 1865 Testé et validé par UTAC selon la norme NF EN 1789 § 4.5.9 : P.V.
n°01/07419