

Brancard Monobloc M764 4 Roues pivotantes Norme EN1865



Le brancard ambulance monobloc M764 possède une **couche fixe articulée en 4 parties**. Il est conforme à la Norme EN1865 et disponibles en 2 hauteurs de chargement (50 et 56 cm). **Le brancard M764 est équipé de 4 roues pivotantes à l'arrière.**

Référence 119012

Description du produit :

- Avec le système de vérin, ce brancard dispose d'une **position intermédiaire tréteau** qui permet un chargement et déchargement aisé des personnes transportées.
- - Le brancard M 764 dispose de 4 roues pivotantes.
- - Il se fixe en 3 points sur le plancher de l'ambulance grâce au plateau-fixation E250 (Voir accessoires et produits complémentaires) équipé d'une tablette de chargement rabattable et de rails de guidage.
- - Il est conforme 10G EN1865 (n° d'homologation SEP/13-006) s'il sont montés avec **la fixation E250 en option**.
- - Longueur : 1920 mm / Largeur : 570 mm / Hauteur (replié) : 475 mm
- - Hauteur (position haute) : 1015 mm
- - Hauteur des roues d'attaque : 56 cm
- - Poids du brancard : 43 kg
- - **Charge admissible : 250 kg**
- Ce brancard est **livré de série avec les éléments suivants**:
 - - 2 Jeux de sangles et un harnais
 - - Un jeu de barrières latérales escamotables
 - - Une barrière de pieds
 - - Un bras support de perfusion télescopique amovible

Garantie: 2 Ans

