

Détendeur débitmètre à oxygène SELECTAFLO HP



Selectaflo HP est un détendeur-débitmètre **destiné à être monté sur une bouteille de gaz médical sous haute pression**. Il garantit au patient la délivrance du débit souhaité, quelle que soit la pression en amont. Utilisé par un personnel hospitalier ou extra hospitalier, il associe robustesse et facilité d'utilisation.

Référence 325010

Description du produit :

Ce détendeur débitmètre **peut être équipé d'une prise de sortie normalisée.**

- **Atouts du détendeur débitmètre SELECTAFLO HP**

- - Une double détente pour une précision médicale: Notre technologie brevetée vous garantit une véritable précision de la pression en sortie et des débits prescrits.
- - Sécurité maximale d'utilisation: Soupape de sécurité intégrée à grande surface et à ouverture rapide. Protection contre les risques de compression adiabatique.
- - **Manomètre lisible et protégé:** Protection contre les risques de compression adiabatique .
- - Naturel: confort de prise en main. Ergonomie d'utilisation.
- - Précis et résistant: Précision des débits, coque en ABS.
- - **Facile d'entretien:** Forme arrondie.

- **Caractéristiques du détendeur débitmètre SELECTAFLO HP**

- Pression d'alimentation : jusqu'à 200 bar
- Plage de débits disponibles : 0 - 15 L/min (0/1/1,5/2/3/4/6/9 /12/15)
- Pression de détente : 4,2 bar \pm 0,8 bar
- **Débit de sortie à la prise : de 110 L/min (200 bar dans la bouteille)(20 bar dans la bouteille)**
- Poids : 744 g
- Dimensions : (L) 162 mm x (h) 100 mm x (\varnothing) 56 mm
- Classe IIB, ISO 10524-1
- Désinfecter en surface si besoin : solution à base hydroalcoolique (spray ou lingettes)
- Ne pas immerger ni utiliser d'abrasif (poudre ou autre)

Garantie: 1 An

