

Débitmètre oxygène à barilet SELECTAFLO



Selectaflo est un débitmètre à orifices calibrés et à détente intégrée. Il permet au personnel médical de régler avec précision et simplicité le débit de gaz délivré au patient. Grâce à son design ingénieux, utiliser Selectaflo est intuitif. Débitmètre intuitif et clair débitmètre doux, d'un robustesse inégalée à la maintenace simplifiée.

Référence 325040

Attributs du produit :

Description du produit :

Référence Air Liquide: 149879 Débit maximum: 15 L/ min. Plages débit (0/1/1.5/2/3/4/6/9/12/15). SELECTAFLO est livré systématiquement avec son olive (12x125) de sortie. **Autres références et consommables:** Onglet DOCUMENTATION, nous consulter.

Caractéristiques du Débitmètre oxygène à barilet SELECTAFLO

- **Débitmètre intuitif et clair:** Préhension naturelle même avec des gants, lecture à distance du gaz et du débit délivré.
- **Débitmètre doux:** Finition lisse et soignée, olive profilée et sûre
- **Débitmètre d'un robustesse inégalée:** résistance aux chocs, coque traitée anti-UV
- **Maintenance simplifiée:** absence de maintenance préventive
- Surpression maximale : 6 bar
- Précision : $\pm 30\%$ pour un débit 1,5 l/min
- Dimensions : 115 x 56 mm - Masse : 295 g – Masse magnétique : 4,1 g
- Température de stockage : -20°C à +60°C - Température d'utilisation : -20°C à +60°C
- Robinet à orifice calibré - Durée de vie : 10 ans

Pour un bon usage des matériels nous vous invitons à vous reporter aux instructions de la notice d'utilisation et de l'étiquetage.

Garantie: 1 An

Normes - Classification - Mentions obligatoires

Nom du produit: SELECTAFLO

Utilisation et instructions: Lire attentivement le manuel d'utilisation. Onglet DOCUMENTATION

Fabricant: AIR LIQUIDE

Marquage CE: 0120 : Dispositif médical classe IIa conforme à la Directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Raccords normalisés NFS 90116. Normes : EN ISO 10524-4 : 2008 - Partie 4