

Aspirateur de mucosités LSU Laerdal



L'unité Laerdal Suction Unit (LSU) est un aspirateur de mucosité portable, puissant et très fiable, conçu pour une utilisation optimale dans les situations d'urgences. **Aspirateur de référence pour les équipes de secours professionnelles**, il est disponible en **option réutilisable ou semi-jetable** selon vos besoins et est accompagné d'une garantie de 5 ans.

Référence 363010

Attributs du produit :

Aspirateur électrique: Aspirateur avec Vase
Réutilisable, Aspirateur avec Vase pour poche à
Usage Unique

Description du produit :

Les atouts de l'aspirateur de mucosités LSU Laerdal

- **NiMH rechargeable**
- **Facile d'emploi** : un seul gros bouton fait fonctionner l'appareil. Un nouveau détrompeur et un schéma de montage des tuyaux sur l'appareil permet une plus grande facilité de montage après le nettoyage.
- **Niveau de vide réglable** avec 5 sélections trachéales et oropharyngées les plus couramment utilisées (80, 120, 200, 350, 500+ mmHg) avec une précision de +/- 5%
- **Haute performance** : débit de 25 l/mm pour un réglage de +500 mmHg
- **Robuste** : une ossature entièrement renforcée protège le bocal pendant l'aspiration, même en cas de chocs et d'éclaboussures (protection IP34D)
- **Silencieux** : extrêmement silencieux lorsqu'il fonctionne avec des niveaux de vide peu élevés (moins de 1 dB à 80mm de vide, maximum 55 dB) . Ceci permet à l'appareil d'être particulièrement efficace dans des services de pédiatrie ou dans tout autre lieu exigeant un environnement paisible.
- **Souple d'utilisation** : fourni avec un transformateur intégré. Cet appareil peut fonctionner ou être chargé directement à partir des sources de courant alternatif (100-240V) ou continu (12-28V).
- **Mise en veille automatique**: après 2 min de fonctionnement à plus de 200mmHg de dépression, l'appareil se met en veille afin d'économiser la batterie.
- **Batterie** NiMH rechargeable (12V 2.0Ah)

Caractéristiques techniques de l'aspirateur de mucosités LSU Laerdal

- **Poids** : 4,0 Kg (batterie incluse)
- **Dimensions** : 330 x 315 x 160 mm
- **Capacité du bocal** : 1.000 ml
- **Classification** : Aspirateur de transport selon norme ISO 10079-1 : 1999
- **Norme électrique** : Classe ii type BF, selon IEC 601-1 : 1988

- Protection : IP34D selon IEC 529 : 1989
- **Débit** : De 12l/mn (120 mmHg) à + 25l/mn (500mmHg)
- **Autonomie** : Bocal réutilisable : de 38 mn (+ 500mmHG); Bocal SERRES : de 45 mn (+ 500mmHg)
- Batterie : NiMH rechargeable 12 VDC 2.0 Ah
- Alimentation électrique: Courant alternatif 110V - 240V - Courant continu 12-28V

Il est livré avec les éléments suivants: Cordon d'alimentation secteur - Batterie - Vase au choix - Filtre, tuyau et connecteur **Garantie: 5 Ans (hors bouches, tuyaux et batterie.) Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** Aspirateur de mucosités - Laerdal LSU **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant:** Laerdal Medical **Classe du dispositif médical:** IIa **Normes applicables au dispositif médical:** Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive du Conseil sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE telle qu'amendée par la Directive du Conseil 2007/47/CE.