médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Aspirateur de mucosités LSU Laerdal

L'unité Laerdal Suction Unit (LSU) est un aspirateur de mucosité portable, puissant et très fiable, conçu pour une utilisation optimale dans les situations d'urgences. **Aspirateur de référence pour les équipes de secours professionnelles**, il est disponible en **option réutilisable ou semi-jetable** selon vos besoins et est accompagné d'une garantie de 5 ans.

Référence 363010

Description du produit :

Les atouts de l'aspirateur de mucosités LSU Laerdal
- NiMH rechargeable
- Facile d'emploi : un seul gros bouton fait fonctionner l'appareil. Un nouveau détrompeur et un shéma de montage des tuyaux sur l'appareil permet une plus grande facilité de montage après le nettoyage.
- Niveau de vide règlable avec 5 sélections trachéales et oropharyngées les plus couramment utilisées (80, 120, 200, 350, 500+ mmHg) avec une précision de +/- 5%
- Haute performance : débit de 25 l/mm pour un réglage de +500 mmHg
- Robuste : une ossature entièrement renforcée protège le bocal pendant l'aspiration, même en cas de chocs et d'éclaboussures (protection IP34D)
- Silencieux : extrêmement silencieux lorsqu'il fonctionne avec des niveaux de vide peu élevés (moins de 1 dB à 80mm de vide, maximum 55 dB) . Ceci permet à l'appareil d'être particulièrement efficace dans des services de pédiatrie ou dans tout autre lieu exigeant un environnement paisible.
- Souple d'utilisation : fourni avec un transformateur intégré. Cet appareil peut fonctionner ou être chargé directement à partir des sources de courant alternatif (100-240V) ou continu (12-28V).
- Mise en veille automatique: après 2 min de fonctionnement à plus de 200mmHg de dépression, l'appareil se met en veille afin d'économiser la batterie.
- Batterie NiMH rechargeable (12V 2.0Ah)

Caractéristiques techniques de l'aspirateur de mucosités LSU Laerdal
- Poids : 4,0 Kg (batterie incluse)
- Dimensions : 330 x 315 x 160 mm
- Capacité du bocal : 1.000 ml
- Classification : Aspirateur de transport selon norme ISO 10079-1 : 1999
- Norme électrique : Classe ii type BF, seon IEC 601-1 : 1988

- Protection : IP34D selon IEC 529 : 1989
- **Débit :** De 12l/mn (120 mmHg) à + 25l/mn (500mmHg)
- Autonomie : Bocal réutilisable : de 38 mn (+ 500mmHG); Bocal SERRES : de 45 mn (+ 500mmHg)
- Batterie : NiMH rechargeable 12 VDC 2.0 Ah
- Alimentation électrique: Courant alternatif 110V - 240V - Courant continu 12-28V

Il est livré avec les éléments suivants: Cordon d'alimentation secteur - Batterie - Vase au choix - Filtre, tuyau et connecteur **Garantie: 5 Ans (hors bocaux, tuyaux et batterie.) Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation:** Aspirateur de mucosités - Laerdal LSU **Utilisation et instructions:** Lire la notice éventuelle avant utilisation - Consultez un médecin ou un professionnel de santé en cas de doute. **Fabricant:** Laerdal Medical **Classe du dispositif médical:** IIa **Normes applicables au dispositif médical:** Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive du Conseil sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE telle qu'amendée par la Directive du Conseil 2007/47/CE.